

## MOTOR 4S

Detergente super desengordurante, auto-lustrante, antiestático.

### FICHA TÉCNICA

Edição nº. 5 - Em vigor desde 26/04/2021

### Composição:

Mistura de tensoativos não iónicos, alcalis, emulsionante de sujidade, emulsionante, produto à base de álcool, corante e água.

### Características:

Aspeto: Líquido

Cor bi-componente: vermelho e amarelo opaco

Aroma: Característico

pH (solução a 10%): 12,6 – 14,0

% Matéria ativa: 58,0 – 59,0

### Propriedades:

MOTOR 4S produto bi-componente de elevada concentração estudado para eliminar sujidade atmosférica e gordura da superfície metálica e plástica. É um produto auto lustrante com efeito anti estático. Não é necessário aplicar com esponja nem esfregar o produto, basta aplicar o produto diluído com água e enxaguar com alta pressão. A separação dos componentes é devido à alta concentração do produto criado para obter o máximo resultado. É de fácil utilização, bastando acertar a diluição e o tempo de Acção sobre a superfície antes de enxaguar.

### Campo de aplicação:

É utilizado para lavagem de viaturas ligeiras e pesadas, telas, motores, carrocerias, viaturas frigoríficas, máquinas de movimentação de terras, lavagens de estofos, telhados, jantes, etc.

### Modo de emprego:

Agitar o produto. Diluir 1:10/30 com água para metal, telas, motores, carroçarias, viaturas frigoríficas, máquinas de movimentação de terras, jantes, retirar mosquitos e sujidade muito dura. Diluir 1:40/90 para lavagem de autocarros, comboios, automóveis, motos, etc. Aplicar o produto uniformemente debaixo para cima e enxaguar com alta pressão. Não aplicar o produto em viaturas expostas ao sol ou á geadas.

### Armazenagem:

Sem cuidados especiais.

### Precauções:

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante e alcalino, recomenda-se o uso de luvas de proteção no seu manuseamento. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, deve-se lavar imediatamente e abundantemente com água. Produto foto sensível se expor ao sol está sujeito a variação de cor sem modificar o restante.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Sunlmp, Lda, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.