

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO****Produto: ÁGUA DESMINERALIZADA SUNLIMP****Referência do Produto: 070167****IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR****Nome:** SEILIMP – Limpezas & Produtos de Higiene, Lda**Morada:** Rua Pinheiro dos Abraços, nº6 – 3405-002 Oliveira do Hospital**Telefone:** 238 902 104 **Fax:** 238 601 051 **Email:** [info@seilimp.com](mailto:info@seilimp.com) **Resp. Técnico:** Bruno Mendes**DESCRIÇÃO PRODUTO**

A água destilada / desmineralizada é ideal para aplicações em baterias, ferros de engomar, radiadores, limpa para Brisas, e outras aplicações domésticas ou industriais.

**DOSAGEM/APLICAÇÃO****MODO DE EMPREGO:** Aplicação direta**FORMULAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

| CONSTITUINTE | CAS        | EINECS | PERCENTAGEM |
|--------------|------------|--------|-------------|
| AQUA         | 7732- 18-5 | -----  | 100%        |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS**

| Parâmetro             | Valor                      | Norma/Método                   |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Aspecto               | Líquido transparente       | FERLAB 01                      |
| Cor                   | Incolor                    | FERLAB 01                      |
| Odor                  | Sem odor                   | FERLAB 01                      |
| pH                    | [ 5; 8]                    | FERLAB 02                      |
| Densidade             | ± 1,00 g/mL                | FERLAB 03                      |
| Condutividade         | < 5 µS                     | FERLAB 05                      |
| Acidez                | < 5 mg/ L CO <sub>2</sub>  | SMEWW 4500-CO <sub>2</sub> C * |
| Cloretos              | < 5 mg/L Cl                | SMEWW 4500 Cl B *              |
| Sulfatos              | <10 mg / L SO <sub>4</sub> | POQ 12 Edição 7 *              |
| Cálcio                | < 5,0 mg/Ca                | SMEWW 3120B *                  |
| Magnésio              | < 1,0 mg/Mg                | SMEWW 3120B *                  |
| Metais pesados        | <0,050 mg/L                | Cálculo *                      |
| Alcalinidade          | Ausência                   | FP VIII                        |
| Substâncias redutoras | Ausência                   | Teste de oxi-redox *           |
| Nitratos              | < 5,0 mg/L NO <sub>3</sub> | POQ 14 Edição 7 *              |
| Cádmio                | < 5,0 µL/Cd                | SMEWW 3120B *                  |
| Chumbo                | < 20 µL/Pb                 | SMEWW 3120B *                  |
| Zinco                 | < 0,050 µL/Zn              | SMEWW 3120B *                  |
| Cobre                 | < 0,050 µL/Cu              | SMEWW 3120B *                  |
| Resíduo seco          | < 0,1 % (m/m)              | Gravimetria *                  |

**CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM**

|                      | Descrição Componente e Composição | Dimensões                        | peso                 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Embalagem primária   | Garraão 5L<br>Tampa 5L            | 158x158x361<br>Ø= 29mm; h=13,3mm | ± 118,5 g<br>± 2,5 g |
| Embalagem Secundária | Retrátil / Pack 5L                |                                  | 28 g                 |
| Embalagem terceária  | Extensível Paleta 5L              |                                  | 125 g                |
| Paleta               | 800 x 1200 x150 mm                |                                  | 25 kg                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Seguir instruções do rótulo.

\* Ensaios realizados em laboratórios independentes.